

# 3机位4KP60互动录播一体机 SE6112S



## 特点

- 国产华为海思SOC芯片，嵌入式Linux系统，稳定不会中毒及死机
- 3机位输入：2路HDMI+1路网络流输入
- 支持影视级200M码流编解码，支持H265/H264编解码
- 内置SATA+USB3.0双盘同录，支持回放及U盘导出，录制支持掉电保护
- 支持HDMI本地操控/导播全屏，支持4KP60帧输出
- 内置4T神经网络推理引擎，支持人脸识别目标检测跟踪

## 典型应用

- 4KP60会议录播
- 4KP60医疗录播
- 4KP60影视级录播

高度集成显示，编码，解码，存储的一体化设备，支持2路4KP60 H265编码，1路4KP60 H265解码显示；支持影视级200M码流；支持双向音视频互动，支持2路物理输入+导播共3路实时录制，直播，点播，互动；支持本地/远程导播；支持HDMI本地导播及回放。

## 规格

视音频输入	视频输入	2路HDMI2.0，1路网络流
	输入格式	4KP60、4KP30、1080P60
	音频输入	1路Line In；2路HDMI内嵌音频；
视音频输出	视频输出	HDMI，支持4KP60
	音频输出	1*远端Line OUT;1路HDMI内嵌
视音频编码参数	视频标准	H.265 MP/M10P;H.264 HP/MP/BP
	视频码率	128Kbps-200Mbps可自定义
	视频帧率	1—60帧/秒 可自定义
	音频标准	AAC
录播	录播模式	多流多画面(资源模式)
		单流单画面(电影模式)
		单流多画面(画中画)
	远程导播	支持
	本地导播	支持
	自动分段	支持
	循环覆盖	支持
录制文件	手机,Pad	提供苹果,安卓版本APP
	格式	MP4
	管理	本地屏/web
其它接口	空间	1-128T
	串行接口	1个，RS-232串行接口
	网络接口	1个，10/100/1000M自适应
	USB	1个USB3.0；
网络参数	前面板	按键+显示屏
	网络协议	支持TCP/IP、UDP
		支持RTMP推流/RTMP Server/RTSP
其他	支持HTTP、FTP;	
	电源输入	AC100-240V
	系统	嵌入式Linux，华为海思SOC芯片
	内置硬盘	3.5寸SATA盘位*1
	功耗	≤25W
	工作温度	-10℃-- +70℃
	工作湿度	10%~90%，无冷凝
	尺寸	440mm × 216mm × 44mm
	认证	国家强制产品认证CCC认证
	重量	≤2Kg