



高度集成显示，编码，存储的一体化设备，支持6机位输入，支持双向音视频4K互动，支持5路物理输入+导播共6路实时录制，直播，点播。支持本地/远程导播。支持VGA+2*HDMI 3屏异显，一个屏本地操控导播及预览，一个屏输出导播全屏/画中画/回放

特点

- 海思SOC芯片，嵌入式Linux系统，稳定不会中毒及死机
- 6机位输入：5路HDMI(任选2路4K30/其余1080P60)+1路网络流输入
- 内置SATA+USB3.0双盘同录，支持回放及U盘导出，录制支持掉电保护
- 支持3屏异显，本地操控/导播全屏，支持4K30帧输出
- 支持H265/H264编解码，内置1.2T神经网络推理引擎支持人脸识别目标检测跟踪

典型应用

- 教学录播，常态录播，精品录播
- 会议录播
- 医疗示教
- 导播台/多机位直播/录制

规格

视音频输入	视频输入	5*HDMI(任选2路4K/其余1080P)+1*IP
	输入格式	HDMI：4K@30、1080P60
	音频输入	1路Line In；1路HDMI内嵌音频；
视音频输出	视频输出	2*HDMI(4K30+4K30)；1*VGA
	音频输出	1*远端Line OUT；2路HDMI内嵌
视音频编解码参数	视频标准	H.265 MP5.1；H.264 HP5.1/MP/BP
	视频码率	128Kbps-20Mbps可自定义
	视频帧率	1—60帧/秒 可自定义
录播	录播模式	多流多画面(资源模式)
		单流单画面(电影模式)
		单流多画面(画中画)
	远程导播	支持
	本地导播	支持
	自动分段	支持
	循环覆盖	支持
	手机,Pad	提供苹果,安卓版本APP
录制文件	格式	MP4
	管理	本地屏/web
	空间	1-128T
其它接口	串行接口	2个，RS-232串行接口
	网络接口	1个，10/100/1000M自适应
	USB	1个USB3.0；1*USB2.0
网络参数	网络协议	支持TCP/IP、UDP
		支持RTMP推流/RTMP Server/RTSP
		支持HTTP、FTP；
其他	电源输入	AC100-240V
	系统	嵌入式Linux，海思SOC芯片
	内置硬盘	3.5寸SATA盘位*1
	功耗	≤25W
	工作温度	-10°C-- +70°C
	工作湿度	10%~90%，无冷凝
	尺寸	440mm ×216mm ×44mm
	认证	国家强制产品认证CCC认证
重量	≤2Kg	