

AI录播一体机 SE6015S-V2-AI



内置华为昇腾310加速AI，支持离线图像识别/手势识别/语音识别，高度集成显示，编码，存储的一体化设备，支持6机位输入，支持双向音视频4K互动，支持5路物理输入+导播共6路实时录制，直播，点播。支持本地/远程导播。支持2*HDMI双屏异显，一个屏本地操控导播及预览，一个屏输出导播全屏/画中画/回放。

特点

- 内置华为昇腾310加速AI，支持离线图像识别/手势识别/语音识别
- 海思SOC芯片，嵌入式Linux系统，稳定不会中毒及死机
- 6机位输入：1路HDMI+4路3GSDI+1路网络流输入
- 内置SATA+USB3.0双盘同录，支持回放及U盘导出，录制支持掉电保护
- 支持双屏异显，本地操控/导播全屏同时输出
- 支持H265/H264编解码

典型应用

- 离线AI图像识别/分类
- 离线AI语音识别
- 教学录播，常态录播，精品录播
- 会议录播
- 医疗示教
- 导播台/多机位直播/录制

规格

华为昇腾AI加速	内存	标配8G(可选配16G/24G)
	芯片	310
	AI功能	手势识别/离线字幕/目标识别
视音频输入	视频输入	1路HDMI+4路3GSDI+1*IP
	输入格式	HDMI: 4K@30、1080P60
	音频输入	1路Line In; 1路HDMI内嵌音频;
视音频输出	视频输出	2*HDMI(4KP60+4KP30);
	音频输出	1*远端Line OUT;2路HDMI内嵌
视音频编码参数	视频标准	H.265 MP5.1;H.264 HP5.1/MP/BP
	视频码率	128Kbps-20Mbps可自定义
	视频帧率	1-60帧/秒 可自定义
	音频标准	AAC
录播	录播模式	多流多画面(资源模式) 单流单画面(电影模式) 单流多画面(画中画)
	远程导播	支持
	本地导播	支持
	自动分段	支持
	循环覆盖	支持
	手机,Pad	提供苹果,安卓版本APP
录制文件	格式	MP4
	管理	本地屏/web
	空间	1-128T
其它接口	串行接口	2个, RS-232串行接口
	网络接口	1个, 10/100/1000M自适应
	USB	1个USB3.0; 1*USB2.0
	前面板	按键+显示屏
网络参数	网络协议	支持TCP/IP、UDP 支持RTMP推流/RTMP Server/RTSP 支持HTTP、FTP;
	电源输入	AC100-240V
	系统	嵌入式Linux, 海思SOC芯片
其他	内置硬盘	3.5寸SATA盘位*1
	功耗	≤40W
	工作温度	-10°C--+70°C
	工作湿度	10%~90%, 无冷凝
	尺寸	440mm ×300mm ×44mm
	重量	≤2Kg