

HDMI采集卡 VGAIC-VER40产品规格书



特点

- 支持 4KP60/4KP50/1920x1080,1600x1200,1680x1050,1280x720, 1024x768,800x600,640x480及非标格式，刷新率 60HZ,75HZ,85HZ
- 支持HDMI1.4/2.0, HDCP1.4/2.3，支持DVI 1.0
- RGB24格式，每个像素点24位采集精准不丢色
- PCIe X4接口，大于800Mbps的实测速度，采集更快
- 工业级专用采集显示软件，支持截图/显示/黑边调整/非标格式调整/窗口显示调整

典型应用

- HDMI/DVI工业图像采集
- HDMI/DVI医疗影像/彩超/内窥镜采集
- HDMI/DVI截图卡
- HDMI/DVI信号录播/直播/监控

HDMI采集卡VGAIC-VER40插在PC机的PCIe x4或x16插槽上，接一路HDMI/DVI视频源输入(如笔记本,pc机的HDMI输出信号)。它可把数据源实时捕捉到电脑里，用软件实时观看或录播

规格		
视音频输入	视频输入	1路，HDMI接口
	输入格式	4KP60/4KP50/1920x1080,1600x1200,1680x1050,1280x720,1024x768,800x600,640x480及非标格式，刷新率60HZ,75HZ,85HZ
视频采集参数	自动侦测	支持
	视频帧率	根据分辨率决定，典型 4KP60/4KP50/1920x1080支持30fps
外部接口	HDMI接口	1个，信号输入，支持HDMI1.4/2.0, HDCP1.4/2.3，支持DVI 1.0
	PCIe X4	1个，X16也可以使用
其他	一机多卡	支持
	系统	支持Windows 10/11及Linux
	功耗	≤5W
	工作温度	-10°C-- +55°C
	工作湿度	10%~90%，无冷凝
	尺寸	半长PCIe插卡，长宽100mm x 70mm.