

6机位4K互动录播一体机 SE6115S-V3



特点

- 海思SOC芯片，嵌入式Linux系统，稳定不会中毒及死机
- 6机位输入：5路HDMI(支持5路4K60同时输入)+1路网络流输入
- 内置SATA+USB3.0双盘同录，支持回放及U盘导出，录制支持掉电保护
- 支持3屏异显，本地操控/导播全屏，支持4K60输出
- 支持H265/H264编解码

典型应用

- 教学录播，常态录播，精品录播
- 会议录播
- 医疗示教
- 导播台/多机位直播/录制

高度集成显示，编码，存储的一体化设备，支持6机位输入，支持双向音视频4K互动，支持5路物理输入+导播共6路实时录制，直播，点播。支持本地/远程导播。支持VGA+2*HDMI 3屏异显，一个屏本地操控导播及预览，一个屏输出导播全屏/画中画/回放。

规格		
视音频输入	视频输入	5*HDMI(支持5路4K60同时输入)+1*IP
	输入格式	HDMI: 4K@60、4K@30、1080P60
	音频输入	1路Line In; 1路HDMI内嵌音频;
视音频输出	视频输出	2*HDMI(4K60+1080P); 1*VGA
	音频输出	1*远端Line OUT;2路HDMI内嵌
视音频编码参数	视频标准	H.265 MP5.1;H.264 HP5.1/MP/BP
	视频码率	128Kbps-20Mbps可自定义
	视频帧率	1—60帧/秒 可自定义
	音频标准	AAC
录播	录播模式	多流多画面(资源模式)
		单流单画面(电影模式)
		单流多画面(画中画)
	远程导播	支持
	本地导播	支持
	自动分段	支持
录制文件	循环覆盖	支持
	手机,Pad	提供苹果,安卓版本APP
	格式	MP4
	管理	本地屏/web
其它接口	空间	1-128T
	串行接口	2个, RS-232串行接口
	网络接口	1个, 10/100/1000M自适应
	USB	1个USB3.0; 1*USB2.0
网络参数	前面板	按键+显示屏
	网络协议	支持TCP/IP、UDP
		支持WebRTC/RTMP/RTSP, 支持100并发直播访问
		支持HTTP、FTP;
其他	电源输入	AC100-240V
	系统	嵌入式Linux, 海思SOC芯片
	内置硬盘	3.5寸SATA盘位*1
	功耗	≤25W
	工作温度	-10℃--+70℃
	工作湿度	10%~90%, 无冷凝
	尺寸	440mm ×216mm ×44mm
	认证	国家强制产品认证CCC认证
	重量	≤2Kg