

插卡式4K互动录播一体机

硬件功能

视频输入

- 每组4*3G/HDSDI+1*HDMI (4K); 最多插5组

视频输出

- HDMI (4K)

音频输入

- 1*Line In;

音频输出

- 1*Line Out;

网络接口

- 4个100/1000M自适应

USB接口

- 2个USB2.0;

无线接口

- 1路蓝牙音频发射及接收;

串行接口

- 1*RS232

电源输入

- AC100-240V

功耗

- 整机小于60W

内置SATA硬盘位

- 每个录播模组: 2.5寸*1

尺寸

- 250mm×210mm×575mm

电源输出

- 1*DC12V

OPS模组

- I7-5500U/8GDDR/128GSSD

外观



软件功能

互动流输入 (每组支持1个机位, 最多5组)

- 支持rtsp/rtmp/ts/http协议
- 支持H265/H264视频流/AAC音频流解码

视频编码

- H265/H264可选
- 支持自动侦测或定格式采集
- 双码流输出
- 支持缩放及图像算法增强
- 码率32Kbps-40Mbps可自定义

音频编码

- AAC
- 码率16kbps-256kbps可自定义

录制

- 每个视频输入通道+导播流同步录

录制格式

- MP4

直播

- 每个视频输入通道+导播流双码流

直播协议

- 支持rtsp/rtmp/ts/http协议

点播

- 浏览器http在线点播

导播

- 画中画, 每一路大小及座标可自定义
- 每个机位+画中画实时导播
- 支持串口/网络发码/触摸屏发码控制

回显

- 单画面导播全屏
- 小加大, 输入和导播输出同时显示

手机/Pad APP

- 嵌入app用户管理后台
- 提供安卓/苹果版本app
- APP直播点播收看页可切多机位

互动

- 提供N对N实时播控软件
- 一键切, 配置实时保存, 实时查询

广州畅通信息技术有限公司

©版权所有, 保留一切权利
本资源仅供参考, 不构成任何承诺或保证

www.vgaic.com 电话:4008-525-626